

## Personbil



Dæk type	Lap Type	SideSkadens str. I mm.			Slidbane Skadens str. I mm.		Skulder Skadens str.
		Lap str.	Længde	Bredde	Længde	Bredde	Ø C
Q	MCX /MSX	10	12	8	10	10	8
Q	MCX /MSX	14	35	20	20	20	
S / T	MCX /MSX	10	12	6	6	6	6
S / T	MCX /MSX	12	30	15	12	12	
H	MCX /MSX	10	6	6	6	6	3
V	MCX /MSX	10			3	3	

## Transporter



Dæk type	Lap Type	Lap str.	Længde	Bredde	Længde	Bredde	Ø C
165 - 215	MCX /MSX	12	6	6	6	6	
	MCX /MSX	20	30	15	15	15	8

## Lettere Lastbil




Dæk type	Lap Type	Lap str.	Længde	Bredde	Længde	Bredde	Ø C
	MCX /MSX	20	10	10	10	10	8
	MCX /MSX	22	60	15	15	15	10
	MCX /MSX	22	50	20	15	15	10
	MCX /MSX	40	80	10	40	25	15
	MCX /MSX	40	60	25	40	25	15
	MCX /MSX	24	60	1 Tråd			
	MCX /MSX	24	50	2 Tråd			

## Lastbil



Dæk type	Lap Type	Lap str.	Længde	Bredde	Længde	Bredde	Ø C
	MCX /MSX	20	10	6	10	10	8
	MCX /MSX	40	80	10	40	20	15
8.25 - 10.00	MCX /MSX	40	60	20	40	20	15
	MCX /MSX	42	110	10	50	30	20
9-11	MCX /MSX	42	80	25	50	30	20
	MCX /MSX	44	130	20	70	40	25
11 /	MCX /MSX	44	80	40	70	40	25

## Lastbil



	MCX /MSX	25			25	15	
235 / - 285/	MCX /MSX	35			35	25	
	MCX /MSX	45			60	40	
	MCX /MSX	24	80	1 tråd			
	MCX /MSX	24	80	2 tråd			
	MCX /MSX	26	120	1 tråd			
	MCX /MSX	26	60	3 tråd			
	MCX /MSX	20	6	6	8	8	6
11.00 - 13.00	MCX /MSX	40	60	10	20	15	10
	MCX /MSX	40	35	15	20	15	10
12 - 15	MCX /MSX	42	100	10	50	25	20
	MCX /MSX	42	80	25	50	25	20
12/ - 13/	MCX /MSX	44	130	20	70	40	25
	MCX /MSX	44	80	40	70	40	25
295 / - 365 /	MCX /MSX	25			20	10	
	MCX /MSX	35			30	20	
	MCX /MSX	45			60	40	
	MCX /MSX	26	120	1 tråd			
	MCX /MSX	26	60	3 tråd			
	MCX /MSX	28	40	1 tråd			
	MCX /MSX	28	80	2 tråd			
			Side Skadens str. I mm.		Slidbane Skadens str. I mm.		Skadens
Dæk type	Lap Type	Lap str.	Længde	Bredde	Længde	Bredde	Ø C
	MCX /MSX	40	30	12	12	12	10
	MCX /MSX	42	100	10	30	20	20
	MCX /MSX	42	60	20	30	20	20
	MCX /MSX	44	130	20	50	30	25
	MCX /MSX	44	60	30	50	30	25

## Anhænger

Gaffelløfter



	MCX /MSX	45	100	40	70	40	30
			Side Skadens str. I mm.		Slidbane Skadens str. I mm.		Skadens str.
Dæk type	Lap Type	Lap str.	Længde	Bredde	Længde	Bredde	Ø C
	MCX /MSX	20	10	10	15	10	5
5.00 - 7.50	MCX /MSX	22	50	10	20	10	5
	MCX /MSX	22	30	15	20	10	5
	MCX /MSX	20	10	10	10	10	5
	MCX /MSX	40	70	10	30	20	10
7.00-10.00	MCX /MSX	40	50	20	0	20	10
	MCX /MSX	42	70	20	35	25	15
	MCX /MSX	42	60	30	35	25	15

Traktor



			Side Skadens str. I mm.		Slidbane Skadens str. I mm.		Skadens str.
Dæk type	Lap Type	Lap str.	Længde	Bredde	Længde	Bredde	Ø C
	MCX /MSX	20	20	20	30		
8.3 - 12.4	MCX /MSX	80	70	50	60		
	MCX /MSX	80	50	70	60		
8-11	MCX /MSX	82	100	70	90		
	MCX /MSX	82	70	120	90		
	MCX /MSX	22	30	20	30	20	10
13.6 - 30.5	MCX /MSX	80	60	40	50	30	20
	MCX /MSX	80	40	60	50	30	20
12 - 15	MCX /MSX	82	100	70	90	70	45
	MCX /MSX	82	70	100	90	70	45
	MCX /MSX	84	130	80	110	90	60
	MCX /MSX	84	80	120	110	90	60
	MCX /MSX	86	160	100	150	130	85
	MCX /MSX	86	100	160	150	130	85

EM- Maskiner						Side Skadens str. I mm.		Slidbane Skadens str. I mm.		Skadens str.
Serie			Lap Type	Lap str.	Længde	Bredde	Længde	Bredde	Ø C	
100	75 - 80	65								
14 - 30	15.5 - 33.5	20/ - 50/	MCX /MSX	44	70	20	40	20	15	
15 - 30	15,5 - 33,5	20/ - 50/	MCX /MSX	46	150	25	60	40	20	
16 - 30	15,5 - 33,5	20/ - 50/	MCX /MSX	46	100	50	60	40	20	
16 - 40	17,5 - 50,5	25/ - 85/	MCX /MSX	50	250	25	80	50	35	
16 - 40	17,5 - 50,5	25/ - 85/	MCX /MSX	50	150	50	80	50	35	
16 - 40	17,5 - 50,5	25/ - 85/	MCX /MSX	52	250	50	120	90	55	
16 - 40	17,5 - 50,5	25/ - 85/	MCX /MSX	52	150	100	120	90	55	
27 - 40	29,5 - 50,5	45/ - 65/	MCX /MSX	56	300	50	140	90	60	
27 - 40	29,5 - 50,5	45/ - 65/	MCX /MSX	56	200	100	140	90	60	
27 - 40	29,5 - 50,5	45/ - 65/	MCX /MSX	60	400	60	180	90	65	
27 - 40	29,5 - 50,5	45/ - 65/	MCX /MSX	60	250	120	180	90	65	
33 - 40	37,25 - 50,5	35/ - 65/	MCX /MSX	62	480	60	220	100	70	
33 - 40	37,25 - 50,5	35/ - 65/	MCX /MSX	62	250	120	220	100	70	
18,0 - 40,0	20,5 - 50,5	35/ - 65/	MCX /MSX	68	180	130	150	100	70	
18,0 - 40,0	20,5 - 50,5	35/ - 65/	MCX /MSX	68	140	170	150	100	70	
14 - 18	15,5 - 20,5	20/ - 35/	MCX /MSX	45			70	40		
21 - 30	23,3 - 33,5	40/ - 50/	MCX /MSX	45			50	25		
16 - 21	17,5 - 23,5	25/ - 35/	MCX /MSX	55			90	60		
24 - 30	26,5 - 33,5	40/ - 50/	MCX /MSX	55			70	40		
33 - 40	37,25 - 50,5	55/ - 65/	MCX /MSX	55			50	25		
21 - 30	23,5 - 33,5	40/ - 50/	MCX /MSX	65			110	80		
33 - 40	37,25 - 50,5	55/ - 65/	MCX /MSX	65			90	60		
27 - 40	29,5 - 50,5	45/ - 65/	MCX /MSX	75			140	100		